



豫煤监2503

煤矿在用窄轨车辆连接链 检 验 报 告

委托单位: 渑池县梁家洼煤业有限责任公司

样品名称: 三环链

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 10 月 09 日

豫西矿用安全设备检测检验中心



注 意 事 项

- 1、报告未加盖检验单位公章、检验专用章、机构资质印章、骑缝章, 报告无效。
- 2、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复制报告(全文复制除外), 未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责, 检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。对委托方提供的信息可能影响结果的有效性时, 检验单位不承担责任。
- 6、对报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期视为认可。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码: 472300

联 系 电 话: 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	澠池县梁家洼煤业有限责任公司		
	地址	三门峡市澠池县		
受检单位		澠池县梁家洼煤业有限责任公司		
样品名称		三环链	型号规格	Φ32
样品编号		L001~L015	样品数量	15 件
生产厂家		泰安昊航机械制造 有限公司	安全标志编号	MCC200305
样品状态		适检	最大静荷重 (委托单位提供)	46kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 10 月 09 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 09 日
检测检验依据		AQ1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》		
委托检验项目				
序号	检验项目	标准要求		
一	外观检查	锻造连接链表面应光洁、无裂纹		
		焊接连接链表面应光洁，焊口处不允许有气孔、夹渣、裂纹等缺陷		
		连接链应无变形、直径磨损量不得超过原尺寸的 10%		
		连接链基本参数应符合 MT244.1 的规定要求，为质量合格产品，有 MA 标志证书并在有效期内。		
二	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率	二倍最大静荷重（92kN）试验时无裂纹，永久伸长率不超过 0.2%		
检测检验结论		依据 AQ1112-2014AQ1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》，判定样品所检项目合格。 <div>（检测检验专用章）</div> 签发日期：2026 年 10 月 10 日		
检测检验组成员		周海峰、刘聪		

批准：

审核：

主检：刘聪

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久伸长率 $\leq 0.2\%$	检验结论
L001	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L002	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L003	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L004	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L005	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L006	$\Phi 32$	符合	0.01	合格
L007	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L008	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L009	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L010	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L011	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L012	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L013	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L014	$\Phi 32$	符合	0.02	合格
L015	$\Phi 32$	符合	0.03	合格



机构负责人签字页

项目负责人: 李桦

质量负责人: 姜超

技术负责人: 肖文心

主持检测检验工作负责人: 刘冰华

法定代表人: 姜超

